



型番	RLC012R
システム	メインプロセッサ : Embedded Processor OS : Embedded LINUX
映像信号	CVI/AHD/TVI/CVBS/IP (NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声	入力 : 1/出力 : 1、RCA (双方向音声)
録画圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF
録画ビットレート	32Kbps ~ 6144Kbps/CH
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
録画インターバル	前録画 : 1 ~ 30秒/後録画 : 10 ~ 300秒
音声圧縮方式	AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
音声ビットレート	64Kbps/CH
出力端子	HDMI×1/VGA×1
表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720
表示画面モード	1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)
ネットワーク端子	1 RJ-45 Port (1000M)
QSD	カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能	HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
接続ユーザー数	最大128人
スマートフォン	対応OS : iOS/Android
互換性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
トリガーイベント	録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットプザー/ポップアップ表示
映像検出	動体検知 : エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断 & 接続状態判別
再生表示	1/4/8/16画面分割
再生検索モード	時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマート
再生機能	再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
内蔵HDD	1SATAポート(最大6TB対応)
外部インターフェース	USB2.0×2
電源	DC12V/2A
消費電力	10W以下(HDD非搭載時)
外形寸法/重量	260×236×48mm/0.86kg(HDD非搭載時)
使用条件	動作条件) 温度:-10°C ~ +45°C/湿度:10~ 90%RH ストレージ条件) 温度:-20°C ~ +70°C/湿度:0~ 90%RH
対応サードパーティ	Dahua/Arecont Vision/AXIS/Bosch/Brickcom/Canon/CP Plus/Dynacolor/Honeywell/Panasonic/Pelco/Samsung/Sanyo/Sony/Videotec/Vivotek/and more
付属品	マウス/ピス/HDDケーブル
認証	FCC: Part 15 Subpart B/CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1/CE-EMC: EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55032/EN 50130/EN 55024/UL: UL 60950-1

単位 : mm