



単位 : mm

型番	RLP062A
イーサネット	2×1000 Base-X (SFP) 1×10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) 3×10/100 Base-T (PoE+/PoE)
PoE 電力消費	Port1, 2, 3 最大30W Port4 最大60W 合計最大96W
PoE Protocol	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE
スイッチング容量	6.8 Gbps
パケットフォーワーディングレート	4.91 Mpps
パケットバッファメモリ	1 Mb
動作湿度	10%~90%
電源	DC48~57V
雷サージ	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV
動作温度	-30℃~65℃
重量	480 g
最大消費電力	4W
外形寸法 (W×D×H)	150 mm × 100 mm × 30 mm
System	ユーザネーム / パスワード : admin / (empty) IP Address :192.168.1.110/24
PoE 容量	96W
マクテ-ブル	8K
VLAN	802.1Q Standard VLAN
ミ-リング	多対1ポートミ-リング
フロー制御	Half-duplex based on back pressure type control Full duplex based on PAUSE frame
ネットワーク管理	WEB, SNMP V1/V2C
リングネットワーク	リングネットワーク STP/RSTP ループ検知
PoE 管理	PoEの電力消費、PoEのわ/わ IPC構成、超過するとパワーダウン 過負荷電力の値